ROLLO
OBRO-EL

Objekt-Rollo mit Elektroantrieb für große Anlagen. Motorisierung nach Wahl (230V)

1. Kassette mit Universalträger in weiß (Standard), grau, oder schwarz, auf Wunsch jede RAL-Pulverbeschichtung (auf Anfrage).
2. Bedienung durch Elektro-Motor (230V), Motorseite wahlweise links oder rechts, Kabelaustritt nach hinten (links oder rechts) oder nach oben (links oder rechts)
3. Unterleiste in weiß (Standard), grau oder schwarz auf Wunsch jede RAL-Pulverbeschichtung (auf Anfrage).
4. Seitenführungsschienen in weiß (Standard), grau oder schwarz. Auf Wunsch jede RAL-Pulverbeschichtung (auf Anfrage). Auch ohne Seitenführungsschienen möglich.



Montage	min./max. Maße	Wellendurchmesser	Bedienung
Decke, Wand oder Schacht	min. Breite 60 cm / max. Breite 360 cm max. Höhe 400 cm max. Fläche 9 m² (12 m² bei gekoppelten Anlagen)	50mm	Motorisierung nach Wahl (230V) **EG - Konformitätserklärung nach ÖNORM EN 13120:2014**

Weitere Informationen finden Sie unter leha.at
Projektbezogene Sonderausführungen auf Anfrage möglich.
Bei allen Werten handelt es sich um Herstellerangaben, produktionstechnische Schwankungen sind möglich.
Stand 22.10.2026

CE