ROLLO
OBRO-EL

Objektni rolo s električnim pogonom za velike sustave. Motor po izboru (230V).

1. Uložak s univerzalnim nosačem u bijeloj (standardnoj) ili sivoj boji, bilo koji RAL praškasti premaz na zahtjev (na zahtjev).

2. Upravlja električnim motorom (230V), na strani motora lijevo ili desno, izlaz kabela unatrag (lijevo ili desno) ili prema gore (lijevo ili desno)

3. Podnožje u bijeloj (standardnoj) ili sivoj boji, bilo koji RAL praškasti premaz na zahtjev (na zahtjev).

4. Bočne vodilice u bijeloj (standardnoj) ili sivoj boji. Na zahtjev, bilo koji RAL praškasti premaz (na zahtjev). Moguće je i bez bočnih vodilica.



rassemblement

strop, zid ili osovina

min. /maks. dimenzije

min. širina 60 cm/maks. širina 360 cm
maks. visina 400 cm
maks. površina 9 m² (12 m² za spojene sustave)

promjer osovine

50mm

konobar

Motorizacija po vašem izboru (230V)

EC - Izjava o sukladnosti u skladu s NORM EN 13120:2014

Za više informacija pogledajte unutar leha.at
Specijalni dizajni vezani uz projekt dostupni na zahtjev.
Svi podatci su od proizvodžača.Tehničke promjene su moguće.
Stanje 22.10.2026

CE