
ROLLO
SONESSE 40 RTS 6/20

Sonesse 40 RTS priključni pogon je motor posebno za unutarnje primjene. Pogon s jednofaznim kondenzatorom i integriranim RTS radio prijemnikom, kočnicom, planetarnim zupčanikom i ugrađenim toplinskim prekidačem. S Sonesse tehnologijom kao standard za posebno tih rad.

TEHNIČKI PODATCI






Proizvođač	SOMFY
Napajanje	230 V AC
Postignuće	120 W
Trenutna potrošnja	550 mA
Okretni moment	6 Nm
Okretanja / min	20
Max. okretanja	250
Max. radni ciklus	5 min
Volumen	45 dB
Radna temperatura	0 ° do +60 ° C


Vrsta zaštite	IP 44
Zaštitna klasa	II
Kabel za napajanje	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2x0,75 mm²
Težina	1250 g
Radio sustav	SOMFY RTS
Radijska frkvencija	433,42 MHz
Broj artikla	24.1578

FUNK

PRINCIP RADA



ŠEMA POVEZIVANJA



PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.