

ROLLO
VESTAMATIC FUNK

VL-ME-WISO-230-35Q/6nm VRS priključni pogon cjevasti je motor s niskim održavanjem s integriranim elektroničkim graničnim prekidačima, kočnicom, glatkim planetarnim zupčanikom, toplinskim prekidačem i ugrađenim Vestamatic VRS radio prijemnikom.

TEHNIČKI PODATCI






Proizvođač	Vestamatic
Napajanje	230 V AC
Postignuće	161 W
Trenutna potrošnja	700 mA
Okretni moment	6 Nm
Okretanja / min	28
Max. radni ciklus	4 min


Vrsta zaštite	IP 44
Kabel za napajanje	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm²
Težina	1600 g
Radio sustav	Vestamatic VRS
Radijska frkvencija	868 MHz
Broj artikla	24.9082

FUNK

PRINCIP RADA




ŠEMA POVEZIVANJA



PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Drehrichtung 1
Schwarz = Drehrichtung 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

Kada se kontrolira radiom, smjerovi rotacije moraju biti 1 (smeđi) i 2 (crna) mogu se spojiti zajedno na fazu (L) mrežnog napajanja. Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.