ROLLO
OBRO-EL

Objekt-rolo za elektro pogonom za velike sisteme. Motor po izbiri (230V)

1. Vložek z univerzalnim nosilcem v beli (standardni) ali sivi barvi, katera koli RAL prašna prevleka na zahtevo (na zahtevo).

2. Upravlja se z električnim motorjem (230V), levo ali desno stran motorja, vtičnica kabla nazaj (levo ali desno) ali navzgor (levo ali desno)

3. Podstavek v beli (standardni) ali sivi barvi, katera koli RAL prašna prevleka na zahtevo (na zahtevo).

4. Stranske vodilne tirnice v beli (standardni) ali sivi barvi. Na zahtevo poljubno praškasto lakiranje RAL (na zahtevo). Možno tudi brez stranskih vodilnih tirnic.



naključno	min. /maks. dimenzije	premer gredi	natakar
strop, stena ali gred	minimalna širina 60 cm/maks. širina 360 cm maks. višina 400 cm maks. površina 9 m² (12 m² za priključene sisteme)	50 mm	Motorizacija po vaši izbiri (230V) **ES - Izjava o skladnosti v skladu z NORM EN 13120:2014**

Več informacij najdete na spletni strani leha.at
Na zahtevo so na voljo posebne izvedbe, povezane s projekti.
Vse vrednosti so specifikacije proizvajalca, možna so nihanja, povezana s proizvodnjo.
Stojalo 22.10.2026

CE